Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«____» _____ 2023 года

Протокол итогов № 4-2023
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 «26» января 2023 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге, без учета НДС
1	Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	Бедренный компонент: 5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм, Переднезадний размер: 52-71 мм.Длина замещаемого сегмента кости 70 мм, Тип соединения с большеберцовым компонентом – ротационный шарнир. Материал –кобальтохромовый сплав. Компонент требует применения втулки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или кобальтохромового сплава. Конус типа “папа” 14.2/15.5 мм, длиной 27 мм. Компонент имеет встроенный шарнирный механизм с выступающей в дистальном направлении осью ротационного шарнира.	шт	5	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	4086035
2	Большеберцовый компонент с вкладышем	Большеберцовый компонент: Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм. Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм. Толщина основания компонента 3 мм. Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм.Диаметр ножки в проксимальной части 18 мм.	шт	5	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	3379865
3	Универсальная ножка	Ножка: Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки 11, 12, 13 мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из высокомолекулярного полиэтилена	шт	10	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	5200200
4	Универсальная удлиняющая вставка	Удлиняющая вставка: Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса 32 мм	шт	15	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	2562390
5	Бедренный мыщелковый компонент - стандартный	Бедренный компонент: 1 типоразмер. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V).Длина замещения кости – 65 мм (от основания	шт	5	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	3379865

		конуса модульной ножки до верхушки вертельной части) Диаметр в дистальной части 24 мм. Конус типа “мама” . Конус шейки 12/14. Компонент имеет встроенную антеверсию (левый и правый варианты). Имеет пористое покрытие и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела					
6	Большеберцовый компонент с вкладышем	Большеберцовый компонент: Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм. Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм. Толщина основания компонента 3 мм. Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм. Диаметр ножки в проксимальной части 18 мм.	шт	5	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	4086035
7	Проксимальный бедренный компонент	Бедренный компонент : 1 типоразмер. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V).Длина замещения кости – 50 мм (от снования конуса модульной ножки до верхушки вертельной части) Диаметр в дистальной части 24 мм. Конус типа “папа”. Конус шейки 12/14. Компонент не имеет встроенной антеверсии (универсальный левый/правый). Имеет пористое покрытие и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела.	шт	5	ТОО «Круана»	19.01.2023г 09-00	5015090
8	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью Capitole C	Чашка цементной фиксации: Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: высокая степень полировки, циркулярные и радиальные бороздки для повышения площади контакта с цементом. Внутренняя поверхность и край – высокая степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	866700
9	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм	Вкладыш. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	374500
10	Головка плечевая	Головка плечевая. Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31.4 до 46.2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	1645650
11	Адаптер конуса	Адаптер конусов необходим для установки головки с конусом типа "мама" на плечевой компонент с конусом типа "мама". Материал титановый сплав. Длина 23 мм. Конус обращенный к головке 9,5/10 мм, высотой 8 мм, конус обращенный к плечевому компоненту 8.78/9.47 мм, Толщина пластины между конусами 2 мм	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	208300

12	Универсальный проксимальный плечевой модуль	Универсальный проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещаемого сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет полировку.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	3305225
13	Универсальный удлинитель	Универсальный удлинитель Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	1645675
14	Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная)	Универсальная плечевая ножка (цементная/ бесцементная). Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	3027475
15	Вкладыш для головки	Вкладыш для головки плечевой	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	138875
16	Эндопротез локтевого сустава онкологический	Имплантат предназначен для эндопротезирования локтевого сустава с целью воссоздать анатомические соотношения в суставе и улучшить его функцию, восстановить нормальный центр ротации в локтевом суставе. Плечевой компонент - материал: Ti-6Al-4V-ELI. Варианты: левый и правый. Количество типоразмеров: не менее 2 для стандартного варианта и 2 для удлиненных плечевых компонентов. Длина стандартных вариантов – 79 – 89 мм. Длина удлиненных плечевых компонентов – 152 мм. Ножка компонента должна иметь четырехугольное сечение и форму двойного клина. В проксимальной части ножка компонента должна иметь боковые антиротационные фланцы. Компоненты должны иметь пескоструйную обработку поверхности в зоне ножек и полировку в зоне соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем. В комплекте с плечевым компонентом должен идти блокирующий сустав штифт с резьбой, втулка штифта и полиэтиленовый вкладыш из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Локтевой компонент - материал: Ti-6Al-4V-ELI. Варианты: левый и правый. Количество типоразмеров: не менее 3. Длина 50 – 63 мм. Ножка компонента должна иметь четырехугольное сечение и форму двойного клина. В проксимальной части ножка компонента должна антиротационный фланец по передней поверхности. Компонент должен иметь пескоструйную обработку поверхности в зоне ножки и полировку в зоне соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем и втулкой. Эндопротез не должен ограничивать движения в пределах 140° (сгибание/разгибание) и допускать подвижность до 15° во фронтальной плоскости (вальгус/варус) между компонентами. Все три размера локтевых компонентов должны сочетаться с	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	5206000

		любым из размеров плечевого компонента.					
17	Тотальный эндопротез плечевой и лопаточной костей	Тотальный эндопротез плечевой и лопаточной костей	шт	2	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	5138000
18	Первичный эндопротез локтевого сустава	Первичный эндопротез локтевого сустава	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	3817500
19	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P	Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента:Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. - Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60°С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	шт	5	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	107000
20	Эндопротез замещения дистального отдела лучевой кости	Эндопротез замещения отдела лучевой кости левый \ правый онкологический. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V). Изготавливается индивидуально, по зеркальному отражению полученного при компьютерной томографии изображения здоровой конечности, что позволяет в максимальной степени приблизиться к анатомическому строению с сохранением функции лучезапястного и кистевого суставов	шт	4	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	5014560
21	Цемент костный	Цемент из комплекта для вертебропластики позвоночника - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. -N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. -Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: -Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). -Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр.	уп	10	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	443000
22	Игла с конусным срезом 11G, 5 дюймов; размером	Игла с конусным срезом из комплекта для вертебропластики позвоночника идеальное совпадение мандрена и троакара	шт	20	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	429800

	13G, 5 дюймов	исключает закупорку последнего четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. 10G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. цветовая маркировка мандренов и троакара					
23	Система ирригационная с принадлежностями	Пульс-лаваж система Interpulse: Рукоятка: электропитание 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагнетающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности IEC 60601-1, EMC IEC 60601-1-2. Тип оборудования B. Защита от проникновения воды IPX0 - обычное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: щетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации. Максимальный поток не менее 771 мл/мин, в упаковке 12шт, стерильные, одноразовые.	шт	1	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	32100
24	Полотно пилы короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм	Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -18 мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 90 мм. Зубцы с	шт	10	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	159500

		каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны, 4 шт. со второй, длина зубцов- 1 мм., 8 межзубцовых углублений лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Выпукло-вогнутый канал для сбора костной крошки, длина вогнутой части канала – 8мм, длина выпуклой части канала 6мм, полная ширина канала – 25мм. Материал-медицинская нержавеющая сталь.					
25	Полотно пилы короткое, длина 100 мм;ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена (снята фаска), длина рабочей части - 100 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних 14 шт, по 7 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 7 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -15мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Вогнутый канал (верхняя часть вогнута во внутрь) для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, ширина канала – 15мм, длина искоса – 11мм. Выпуклый канал (нижняя часть выпуклая), для сбора костной крошки, длина канала 10мм, ширина 20мм, длина искоса 11мм.Материал-медицинская нержавеющая сталь.	шт	10	ТОО «Арех Со»	19.01.2023г 09-40	159500
26	Стерильные оболочки	Предназначены для обеспечения стерильности и быстрой подготовки к операциям. Для использования с вакуумной системой. Для обеспечения стерильности поверхности микроскопа. Используются при функции автозачехления. Размер 132cm x 391cm. Посадочное место 65 мм. Стерильные оболочки должны иметь защитные стекла высокого	уп	5	ТОО «А-37»	19.01.2023г 10-15	885000

		оптического качества, которые предотвращают отклонения внутри навигационной точности. Для операционного микроскопа OPMI Pentero 900 Carl Zeiss Meditec AG (Германия) Упаковка не менее 5 шт в упаковке.					
27	Медицинские компрессионные лечебно-профилактические чулки, размеры: III, IV	Состав материала эластан, полиамид (процентное соотношение меняется, в зависимости от класса компрессии). Давление в области верхних конечностей изменяется из-за определенного диапазона объема и благодаря колебаниям, вызванным материалом. Колебания могут быть +/- 3 мм. рт. Ст. 1 класс компрессии	шт.	40	нет		
28	Тонометр полуавтоматический на плечо	Память на 14 измерений, шкала уровня артериального давления 135/85 мм рт. ст. В КОМПЛЕКТЕ: - средняя манжета 22-32 см - груша - батарейки - чехол для хранения - руководство по эксплуатации - гарантийный талон ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Дисплей: Цифровой ЖК-дисплей Метод измерения: Осциллометрический Диапазон измерения давления воздуха в манжете: от 0 до 299 мм. рт. ст. Диапазон индикации артериального давления: от 20 до 280 мм рт. ст. Диапазон измерений частоты пульса: от 40 до 180, 1/мин Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете: ±3 мм рт. ст. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса: ±5 % Компрессия: Вручную с помощью груши для нагнетания воздуха Декомпрессия: Клапан автоматического сброса давления Параметры источника питания: Постоянный ток 3 В–0,15Вт Источники питания: 2 элемента питания «AAA» 1,5 Срок службы элементов питания: Прибл. 1500 измерений (при использовании новых марганцевых элементов питания) Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки): Тип BF (манжета) Защита от поражения электрическим током: Медицинское оборудование с внутренним источником питания Классификация степени защиты оболочки: Электронный блок: IP20	шт	40	Нет		
29	ЭКГ бумага	ЭКГ бумага – ширина 112 мм из комплекта	шт	150	ТОО «Алма-мед»	23.01.2023г 08-30	90000

		Электрокардиограф BTL-08					
30	Шунтирующая система малая, (низкого, среднего или высокого давления)	Шунтирующая система малая, низкого, среднего или высокого давления. Представляют собой различные варианты комплектаций клапанов контроля оттока СМЖ с кардиоперитонеальными/перитонеальными и вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока СМЖ производятся из двух различных материалов – полипропилена и силикона, исключающих слипание и деформацию клапанов. Простое внутреннее устройство, в сочетании с надежной мембранной конструкцией, обеспечивает оптимальную работу клапана. Клапаны: Contoured (контурные) – включают в себя центральный резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также один или два окклюдера для осуществления выборочной промывки. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора, места соединения с катетерами и градацию по давлению. Катетеры, входящие в состав систем, производятся из силикона (без примеси латекса), что препятствует их слипанию и петлеобразованию. Защелкивающиеся шунтирующие системы включают интегрированный вентрикулостомический резервуар с защелкой, предназначеной для соединения с катетером, имеющим аналогичную систему крепления. Такое соединение не требует фиксации компонентов системы лигатурой, что сокращает время установки шунта и сводит кминимуму возможность травмы при ревизии. Отсутствие металлических деталей в клапанах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования В комплект входят: • Клапан с контролем оттока СМЖ, малый, размерами 12х25 мм, резервуар диаметром 10 мм, высота 5.5 мм. • Вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом, длиной 230 мм, диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 1,6 см. Наличие трех маркеров длины, через 5 см от проксимального конца. • Кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием, длиной 900 мм, диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 щелевидных отверстий, расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие трех маркеров длины, через 10 см от дистального конца.	шт	10	ТОО «А-37»	19.01.2023г 10-15	1957500

1) В ходе рассмотрения ценовые предложения не отклонены.

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Алма-мед», ТОО «Арех Со», ТОО «А-37», ТОО «Круана».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 27,28 не состоявшимися на основании пункта 140;
- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-26, 29, 30 состоявшимися на основании пункта 139;
- осуществить закупки по лоту № 1-7 у ТОО «Круана» (г.Алматы, ул.Тимирязева 42, корп. 15) на сумму 27709480,00 (двадцать семь миллионов семьсот девять тысяч четыреста восемьдесят) тенге, по лоту №8-25 у ТОО «Арех Со» (г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул. Е.Рахмадиева 35) на сумму 31719360,00 (тридцать один миллион семьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят) тенге, по лоту №26,30 у ТОО «А-37» (г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул. Казыбек Тауасарулы 24) на сумму 2842500,00 (два миллион восемьсот сорок две тысячи пятьсот) тенге, по лоту №29 у ТОО «Алма-мед» (г.Алматы, ул.Пятницкого 52) на сумму 90000,00 (девяносто тысяч) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.	_____	Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.